



Cables unipolares y multipolares con conductor flexible, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina.

Uses

Suministro de electricidad en edificios y otras obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la generación y propagación de fuego y humo.

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegida o no. Adecuado para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados. Especialmente adecuados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo en locales de pública concurrencia.

Characteristics

Insulation	A Cross-linked polyethylene type DIX 3 according to UNE-HD 603-1	Standard	D UNE 21123-4
Color fase	D 2X 3G 4G 5G Negro - Marrón - Gris Marrón - Azul Marrón - Azul - Negro - Marrón - Gris - Amarillo/verde Azul - Amarillo/verde 3X 4X Negro - Marrón - Gris - Azul	Sections	+ 1x 1.5 to 300mm , 2, 3, 4, 5 x 1.5 to 50mm , 7, 10 and 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 52 and 61 x 1.5 and 2.5 mm , 7, 10 and 12 x 4mm x 4 mm
Colours	D Green	Temperature	° 90°C
Conductor	C Copper class 5 according to UNE-EN 60228	Test voltage	⚡ 3500V
Sheath	⏻ Fireproof polyolefin according to UNE 21234-4	Rated voltage	⚡ 0.6/1kV
Packing	📦 100 m. laminated rolls and reels		

Technical data

Seccion mm2	Espesor aislamiento mm	Diametro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km
1.5	0.7	5.7	13.3
2.5	0.7	6.2	7.98
4	0.7	6.5	4.95
6	0.7	7.6	3.3
10	0.7	8.6	1.91
16	0.7	9.6	1.21
25	0.9	11.4	0.78
35	0.9	12.5	0.554
50	1	14.5	0.386
70	1.1	16.4	0.272
95	1.1	18.5	0.206
120	1.2	20.7	0.161
150	1.4	22.5	0.129
185	1.6	25.2	0.106
240	1.7	28.3	0.0801
300	1.8	30.9	0.0641
2x1,5	0.7	8.9	13.3
2x2,5	0.7	9.9	7.98
2x4	0.7	10.4	4.95
2x6	0.7	12.2	3.3
2x10	0.7	14	1.91
2x16	0.7	16.3	1.21
2x25	0.9	19.3	0.78
3G1,5	0.7	9.7	13.3
3G2,5	0.7	10.5	7.98
3G4	0.7	11.7	4.95
3G6	0.7	12.8	3.3
3G10	0.7	15	1.91
3G16	0.7	17.4	1.21
3G25	0.9	20.3	0.78
3G35	0.9	22.9	0.554
4G1,5	0.7	10.3	13.3
4G2,5	0.7	11.5	7.98
4G4	0.7	12.7	4.95
4G6	0.7	14.2	3.3
4G10	0.7	16.4	1.91
4G16	0.7	19.2	1.21
4G25	0.9	23.2	0.78
4G35	0.9	26.5	0.554
4G50	1	32.5	0.386
4G70	1.1	35.7	0.272
4G95	1.1	40.5	0.206
4G120	1.2	44.2	0.161
5G1,5	0.7	11.8	13.3
5G2,5	0.7	12.5	7.98
5G4	0.7	14.3	4.95
5G6	0.7	15.5	3.3
5G10	0.7	18	1.91
5G16	0.7	21.1	1.21

5G25	0.9	25.5	0.78
5G35	0.9	29.1	0.554
5G70	1.1	40.8	0.272
5G95	1.1	45.8	0.206
5G120	1.2	51.1	0.161
7G1,5	0.7	12	13.3
8G1,5	0.7	13.6	13.3