



**Cables unipolares sin cubierta con conductor rígido de un solo alambre con aislamiento de PVC.**

## Aplicaciones

Montaje fijo protegido y en el interior de aparatos.

## Características

Aislamiento	<b>PVC TI1 según EN 50363-1</b>	Norma	<b>UNE-EN 50525-2-31</b>
Colores	<b>Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, naranja, rojo, rosa, violeta, turquesa y blanco</b>	Secciones	<b>0.50, 0.75 y 1mm2</b>
Comportamiento fuego	<b>No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2</b>	Temperatura	<b>70°C</b>
Conductor	<b>Cobre clase 1 según UNE-EN 60228</b>	Tensión de ensayo	<b>2000V</b>
Embalaje	<b>Rollos de 200 m plastificados</b>	Tensión nominal	<b>300/500V</b>
Identificación unipolar	<b>Colores</b>		

## Datos técnicos

Sección mm <sup>2</sup>	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km	Peso aprox. Kg/Km
0,5	0,6	2,4	36	9
0,75	0,6	2,6	24,5	12
1	0,6	2,8	18,1	14