



Tubos lisos de PVC rígido con unión por abocardado.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

Características

Colores	 Gris RAL 7035 o negro	Resistencia a la compresión	 Fuerte: 1250N
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama	Resistencia al curvado	 Rígido (curvable en caliente)
Dimensiones	 UNE-EN 60423	Resistencia al impacto	 Media: 2J
Embalaje	 Fardos de barras de 3m en palets	Temperatura máxima	 60°C
Grado de protección	 IP 54	Temperatura mínima	 -5°C
Norma	 UNE-EN 61386-21	Unión	 Abocardado
Propiedades eléctricas	 Aislante		

Datos técnicos

Nominal	Ref.	Descripción	Embalaje mts	Pallet mts	Diámetro exterior mm	Diámetro interior aproximado mm
16	T20216G6	BLINDADO ABOCARDADO 16 GRIS	57	2565	16 +0/-0,3	10,7
20	T20220G6	BLINDADO ABOCARDADO 20 GRIS	57	3420	20 +0/-0,3	14,1
25	T20225G6	BLINDADO ABOCARDADO 25 GRIS	57	2052	25 +0/-0,4	18,3
32	T20232G6	BLINDADO ABOCARDADO 32 GRIS	30	1350	32 +0/-0,4	25,3
40	T20240G6	BLINDADO ABOCARDADO 40 GRIS	30	840	40 +0/-0,4	31,2
50	T20250G6	BLINDADO ABOCARDADO 50 GRIS	15	600	50 +0/-0,5	39,6
63	T20263G6	BLINDADO ABOCARDADO 63 GRIS	15	360	63 +0/-0,6	52,6
16	T20216N6	BLINDADO ABOCARDADO 16 NEGRO	57	2565	16 +0/-0,3	10,7
20	T20220N6	BLINDADO ABOCARDADO 20 NEGRO	57	3420	20 +0/-0,3	14,1
25	T20225N6	BLINDADO ABOCARDADO 25 NEGRO	57	2052	25 +0/-0,4	18,3
32	T20232N6	BLINDADO ABOCARDADO 32 NEGRO	30	1350	32 +0/-0,4	25,3
40	T20240N6	BLINDADO ABOCARDADO 40 NEGRO	30	840	40 +0/-0,4	31,2
50	T20250N6	BLINDADO ABOCARDADO 50 NEGRO	15	600	50 +0/-0,5	39,6
63	T20263N6	BLINDADO ABOCARDADO 63 NEGRO	15	360	63 +0/-0,6	52,6

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002100

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PLÁSTICOS REVI TUBOS, S.A.

Domicilio social / Registered office	CR CASTRO DE BEIRO, 25 32001 OURENSE (España)
suministra el producto / supplies the product	Sistemas de tubos rígidos para la conducción de cables Rigid conduit systems for cable management
conformes con / in compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 UNE-EN 61386-21:2005 (EN 61386-21:2004) UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011 (EN 61386-21:2004/A11:2010)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR DE BARRA DE MIÑO, CL REGUENGA, 24 32950 RIVELA-COLES (Ourense - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12.
Fecha de emisión / First issued on	2008-02-15
Fecha de última emisión / Last issued	2021-05-15
Fecha de expiración / Validity date	2026-05-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002100

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark REV

Referencia / Type Ref.	Tipo/ Type	Diámetros Nominales / Nominal diameters	Diámetros Internos/ Inside diameters	Códigos de clasificación/ Classification codes	Accesorios/ Accessories	Colores/ Colours
Abocardado	No metálico/Non metallic	16-20-25-32-40-50-63 mm.	10,7-14,1-18,3-25,3- 31,2-39,6-52,6 mm.	43211254; -,010. (*)	---	Gris/Grey; Negro/Black

(*) Classification codes: First digit - Resistance to compression – Second digit - Resistance to impact.- Third digit- Lower temperature range. - Fourth digit- Upper temperature range. - Fifth digit- Resistance to bending. - Sixth digit - Electrical characteristics. – Seventh digit- Protection against ingress of solid objects. –Eight digit- Protection against ingress of water.- Ninth digit- Resistance against corrosion.- Tenth digit- Tensile strength.- Eleventh digit - Resistance to flame propagation.- Twelfth digit -Suspended load capacity.

(*) Códigos de clasificación: Primer dígito Resistencia a la compresión. – Segundo dígito Resistencia al impacto- Tercer dígito Rango de temperaturas bajas. Cuarto dígito ° Rango de temperaturas altas. - Quinto dígito Resistencia al curvado. - Sexto dígito ° Características eléctricas. –Séptimo dígito Protección frente a la penetración de los cuerpos sólidos. – Octavo dígito Protección frente a la penetración de agua. – Noveno dígito Resistencia a la corrosión. – Décimo dígito Resistencia a la tracción. – Decimoprimer dígito Resistencia a la propagación de la llama. – Decimosegundo dígito Resistencia a cargas suspendidas.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on	2008-02-15
Fecha de última emisión / Last issued	2021-05-15
Fecha de expiración / Validity date	2026-05-15

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275