
















Tubos lisos de PVC rígido con unión por abocardado.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

Características

Colores	 Gris RAL 7035 o negro	Resistencia a la compresión	 Fuerte: 1250N
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama	Resistencia al curvado	 Rígido (curvable en caliente)
Dimensiones	 UNE-EN 60423	Resistencia al impacto	 Media: 2J
Embalaje	 Fardos de barras de 3m en palets	Temperatura máxima	 60°C
Grado de protección	 IP 54	Temperatura mínima	 -5°C
Norma	 UNE-EN 61386-21	Unión	 Abocardado
Propiedades eléctricas	 Aislante		

Datos técnicos

Nominal	Ref.	Descripción	Embalaje mts	Pallet mts	Diámetro exterior mm	Diámetro interior aproximado mm
16	T20216G6	BLINDADO ABOCARDADO 16 GRIS	57	2565	16 +0/-0,3	10,7
20	T20220G6	BLINDADO ABOCARDADO 20 GRIS	57	3420	20 +0/-0,3	14,1
25	T20225G6	BLINDADO ABOCARDADO 25 GRIS	57	2052	25 +0/-0,4	18,3
32	T20232G6	BLINDADO ABOCARDADO 32 GRIS	30	1350	32 +0/-0,4	25,3
40	T20240G6	BLINDADO ABOCARDADO 40 GRIS	30	840	40 +0/-0,4	31,2
50	T20250G6	BLINDADO ABOCARDADO 50 GRIS	15	600	50 +0/-0,5	39,6
63	T20263G6	BLINDADO ABOCARDADO 63 GRIS	15	360	63 +0/-0,6	52,6
16	T20216N6	BLINDADO ABOCARDADO 16 NEGRO	57	2565	16 +0/-0,3	10,7
20	T20220N6	BLINDADO ABOCARDADO 20 NEGRO	57	3420	20 +0/-0,3	14,1
25	T20225N6	BLINDADO ABOCARDADO 25 NEGRO	57	2052	25 +0/-0,4	18,3
32	T20232N6	BLINDADO ABOCARDADO 32 NEGRO	30	1350	32 +0/-0,4	25,3
40	T20240N6	BLINDADO ABOCARDADO 40 NEGRO	30	840	40 +0/-0,4	31,2
50	T20250N6	BLINDADO ABOCARDADO 50 NEGRO	15	600	50 +0/-0,5	39,6
63	T20263N6	BLINDADO ABOCARDADO 63 NEGRO	15	360	63 +0/-0,6	52,6