



**Tubos lisos de PVC rígido con unión por manguito roscado.**

### Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

### Características

Colores	<b>Gris RAL 7035 o negro</b>	Resistencia a la compresión	<b>Fuerte: 1250N</b>
Comportamiento fuego	<b>No propagador de la llama</b>	Resistencia al curvado	<b>Rígido (curvable en caliente)</b>
Dimensiones	<b>UNE-EN 60423</b>	Resistencia al impacto	<b>Media: 2J</b>
Embalaje	<b>Fardos de barras de 3m en palets</b>	Temperatura máxima	<b>60°C</b>
Grado de protección	<b>IP 54</b>	Temperatura mínima	<b>-5°C</b>
Norma	<b>UNE-EN 61386-21</b>	Unión	<b>Manguitos roscados</b>
Propiedades eléctricas	<b>Aislante</b>		

### Datos técnicos

Diámetro nominal (mm)	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6