Tubo Tubos especiales

CORRUGADO 750

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubos corrugados de PVC para instalaciones eléctricas, con resistencia a la compresión de 750 Newton y guía incorporada.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

Características

Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**	Resistencia al curvado	**Curvable**
Dimensiones	**UNE-EN 60423**	Resistencia al impacto	**2J**
Norma	**UNE-EN 61386-22**	Temperatura máxima	**60ºC**
Propiedades eléctricas	**Aislante**	Temperatura mínima	**-5ºC**
Resistencia a la compresión	**750N**		

Datos técnicos

Nominal	Código	Descripción	Embalaje mts	Pallet mts	Diámetro exterior mm	Diámetro interior aproximado mm
16	T11015G4	CORRUGADO 750 M-16 GRIS	100	6000	16 +0/-0,3	10,7
20	T11020G4	CORRUGADO 750 M-20 GRIS	100	5200	20 +0/-0,3	14,1
25	T11025G3	CORRUGADO 750 M-25 GRIS	75	3300	25 +0/-0,4	18,3
32	T11032G2	CORRUGADO 750 M-32 GRIS	50	2200	32 +0/-0,4	25,3
40	T11040G1	CORRUGADO 750 M-40 GRIS	25	1100	40 +0/-0,4	31,2
50	T11050G1	CORRUGADO 750 M-50 GRIS	25	900	50 +0/-0,5	39,6