



**Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada y la interior lisa fabricadas en PE de alta densidad.**

## Aplicaciones

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas, etc

## Características

Colores	<b>Rojo y verde</b>	Resistencia a la compresión	<b>450N</b>
Dimensiones	<b>UNE-EN 61386-2-4</b>	Resistencia al curvado	<b>Rígido</b>
Embalaje	<b>Barras de 6m en palets</b>	Resistencia al impacto	<b>20J para 63 y 90, 28J para 110 y 125 y 40J para 160, 200, 250 y 315</b>
Grado de protección	<b>IP54</b>	Temperatura mínima	<b>-5°C</b>
Norma	<b>UNE-EN 613886-2-4</b>	Unión	<b>Manguitos</b>

## Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm)	Diámetro interior mínimo mm
40	40	0,8	30
50	50	1	37
63	63	1,2	47
75	75	1,4	56
90	90	1,7	67
110	110	2	82
125	125	2,3	94
160	160	2,9	120
200	200	3,6	150
250	250	4,5	188
315	315	2,9	237