



**Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada fabricada en PE de alta densidad y la capa interior en PE de baja densidad.**

## Aplicaciones

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas, etc.

## Características

Colores	<b>Rojo y verde</b>	Resistencia a la compresión	<b>450N</b>
Embalaje	<b>Rollos de 50 m para todos los diámetros excepto para 200 que son de 25 m</b>	Resistencia al curvado	<b>Curvable</b>
Grado de protección	<b>IP54</b>	Resistencia al impacto	<b>15J para 40 y 50, 20J para 63, 75 y 90, 28J para 110 y 125 y 40J para 160 y 200</b>
Norma	<b>UNE-EN 61386-24</b>	Temperatura mínima	<b>-5°C</b>

## Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior mínimo mm
40	40	0,8	30
50	50	1	37
63	63	1,2	47
75	75	1,4	56
90	90	1,7	67
110	110	2	82
125	125	2,3	94
160	160	2,9	120
200	200	3,6	150
250	250	4,5	188