



Tubos rígidos lisos fabricados con compuesto libre de halógenos, unión enchufable o abocardada.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases en caso de incendio.

Características

Colores	Gris RAL 7035	Resistencia a la compresión	Fuerte: 1250N
Comportamiento fuego	No propagador de la llama	Resistencia al curvado	Rígido (curvable en caliente)
Dimensiones	UNE-EN 60423	Resistencia al impacto	Fuerte: 6J
Embalaje	Fardos de barras de 3m en fardos o palets	Temperatura máxima	90°C
Grado de protección	IP 54	Temperatura mínima	-5°C
Norma	UNE-EN 61386-21	Unión	Manguitos ó abocardado
Propiedades eléctricas	Aislante		

Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior mínimo mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6