



**Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y resistente al fuego RF-90.**

## Aplicaciones

Tubo Precableado destinado a la conexión de sistemas analógicos y convencionales de detección y alarma de incendios en locales de pública concurrencia.

Adecuado para todas aquellas instalaciones en las que se deba mantener la integridad de los circuitos, aunque estos se vean afectados directamente por el fuego

Instalación según R.E.B.T 2002 para ITC BT28. Anexo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

## Características

|                             |                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación CPR           |  <b>Cca -sb,a1,d1</b>             | Resistencia al curvado |  <b>Curvable/Transversalmente elástico</b> |
| Comportamiento fuego        |  <b>No propagador de la llama</b> | Resistencia al impacto |  <b>Media: 2J</b>                          |
| Dimensiones                 |  <b>UNE-EN 60423</b>              | Temperatura máxima     |  <b>90°C</b>                               |
| Norma                       |  <b>UNE-EN 61386-22</b>           | Temperatura mínima     |  <b>-5°C</b>                               |
| Propiedades eléctricas      |  <b>Aislante</b>                  | Tipo de cable          |  <b>SOZ1-K</b>                             |
| Resistencia a la compresión |  <b>Media: 750N</b>               |                        |                                                                                                                                 |

## Datos técnicos

| Código    | COMPOSICION                                               | Diámetro exterior tubo mm | CABLES       | Embalaje mts |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| T600620R4 | ECOPRECOR M20 ROJO + SOZ1-K 2G1,5 C.I. RF-90.<br>CPR R100 | 20 +0/-0,3                | 2X1,5 SOZ1-K | 100          |