



Tubes lisses en PVC rigide avec une union évasée

Applications

Adéquats pour le montage superficielle pour la protection des circuits électriques.

Caractéristiques

Couleurs



Gris RAL 7035 ou noir

Comportement au feu



Non multiplication de la flamme

Dimensions



UNE-EN 60423

Emballage



Ballot de barres de 3 m en palets

Norme



UNE-EN 61386-21

Propriétés électriques



Isolant

Résistance de la compression



Forte: 1250N

Résistance au courbé



Rigide (courbable á chaud)

Resistance á l'impact



Moyenne 2J

Température maximale



60°C

Température minimale



-5°C

Données techniques

Nominal	Ref.	Descripción	Embalaje mts	Pallet mts	Diámetro exterior mm	Diámetro interior aproximado mm
16	T20216G6	BLINDADO ABOCARDADO 16 GRIS	57	2565	16 +0/-0,3	10,7
20	T20220G6	BLINDADO ABOCARDADO 20 GRIS	57	3420	20 +0/-0,3	14,1
25	T20225G6	BLINDADO ABOCARDADO 25 GRIS	57	2052	25 +0/-0,4	18,3
32	T20232G6	BLINDADO ABOCARDADO 32 GRIS	30	1350	32 +0/-0,4	25,3
40	T20240G6	BLINDADO ABOCARDADO 40 GRIS	30	840	40 +0/-0,4	31,2
50	T20250G6	BLINDADO ABOCARDADO 50 GRIS	15	600	50 +0/-0,5	39,6
63	T20263G6	BLINDADO ABOCARDADO 63 GRIS	15	360	63 +0/-0,6	52,6
16	T20216N6	BLINDADO ABOCARDADO 16 NEGRO	57	2565	16 +0/-0,3	10,7
20	T20220N6	BLINDADO ABOCARDADO 20 NEGRO	57	3420	20 +0/-0,3	14,1
25	T20225N6	BLINDADO ABOCARDADO 25 NEGRO	57	2052	25 +0/-0,4	18,3
32	T20232N6	BLINDADO ABOCARDADO 32 NEGRO	30	1350	32 +0/-0,4	25,3
40	T20240N6	BLINDADO ABOCARDADO 40 NEGRO	30	840	40 +0/-0,4	31,2
50	T20250N6	BLINDADO ABOCARDADO 50 NEGRO	15	600	50 +0/-0,5	39,6
63	T20263N6	BLINDADO ABOCARDADO 63 NEGRO	15	360	63 +0/-0,6	52,6