



**Tubes lisses en PVC rigide unis á travers d'un manchon  
 en forme de pas de vis.**

## Applications

Adéquats pour le montage superficielle pour la protection des circuits électriques.

## Caractéristiques

Couleurs	<b>Gris RAL 7035 ou noir</b>	Résistance de la compression	<b>Forte: 1250N</b>
Comportement au feu	<b>Non multiplication de la flamme</b>	Résistance au courbé	<b>Rigide ( courvable á chaud )</b>
Dimensions	<b>UNE-En 60423</b>	Resistance á l'impact	<b>Moyenne: 2J</b>
Emballage	<b>Fardos de barres de 3m en palets</b>	Température maximale	<b>60°C</b>
Norme	<b>UNE-EN 61386-21</b>	Température minimale	<b>-5°C</b>
Propriétés électriques	<b>Isolant</b>		

## Données techniques

Diámetro nominal (mm)	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6