



Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y guía de poliamida.

Applications

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de pública concurrencia.

Caractéristiques

Comportement au feu



Non multiplication de la flamme

Résistance au courbé



Courbable/Transversalment élastique

Dimensions



UNE-EN 60423

Resistencia á l'impact



Moyenne: 2J

Norme



UNE-EN 61386-22

Température maximale



90°C

Propriétés électriques



Isolant

Température minimale



-5°C

Résistance de la compression



Moyenne: 750N

Données techniques

Código	COMPOSICIÓN	Diámetro exterior tubo mm	COLORES CABLES	Embalaje mts
T602120G4	TUBO HORMICOR + 2 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul	100
T603120G4	TUBO HORMICOR + 3 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul, Amarillo-Verde	100
T603220G4	TUBO HORMICOR + 3 CABLES H07Z1-K 2,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul, Amarillo-Verde	100
T605120G4	TUBO HORMICOR + 5 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul, Amarillo-Verde, Marrón, Gris	100